







 <p><i>Granuflex turvalaatat</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>kestäviä</i> - <i>läpäisevät vettä</i> - <i>kestävät pakkasta</i> - <i>eivät luista</i> 	<p>FS - 100</p> <p>FS - 80</p> <p>Korkeille leikkivälineille</p>	<p>TURVALAATAT</p> <p>Turvalaattojen perustyyppi valmistetaan kierrätysrenkaitten granulaateista ja lastuista sekä kaksinkertaisista polyuretaanisidoksista.</p> <p>Päällimmäisen värillisen kerroksen lujitetun materiaaliyhdistelmän ansiosta laatat kestävät erittäin hyvin kulutusta. Alempi musta kerros taas varmistaa erinomaisen joustavuuden ja iskunvaimennuksen.</p> <p>Laattojen päällimmäiset reunat on pyöristetty. Pohjassa on vesikanavat.</p>	
 <ul style="list-style-type: none"> - <i>leikkikentille</i> - <i>tarhoihin</i> - <i>urheilupaikoille</i> 	<p>FS - 50</p> <p>FS - 45</p> <p>FS - 40</p> <p>Tavallisille leikkikenttävälineille</p>	<p>Turvalaattojen perustyyppi valmistetaan kierrätetyksen renkaitten granulaateista ja lastuista sekä polyuretaanisidoksista.</p> <p>Laattojen yläpuoli kestää hyvin kulutusta lujitetun materiaaliyhdistelmän ansiosta.</p> <p>Laattoja löytyy kaikissa väreissä. Laattojen päällimmäiset reunat on pyöristetty. Pohjassa on vesikanavat.</p>	
 <ul style="list-style-type: none"> - <i>sisätiloihin</i> - <i>ulos</i> 	<p>FS - 30</p> <p>Matalille leikkikenttävälineille, puistojen kävelyteille, päällysteiksi</p>	<p>Materiaaliyhdistelmä on sama kuin tyypeissä FS-50, -45, -40.</p> <p>Laattoja löytyy kaikissa väreissä. Laattojen päällimmäiset reunat on pyöristetty. Pohjassa on vesikanavat.</p>	

	<p style="text-align: center;">BH - 45</p> <p style="text-align: center;">Turva-urareunatiili</p>	<p>KUMITIILET</p> <p>Materiaaliyhdistelmä on sama kuin tyypeissä FS-50, -45, -40. Tiilien mitat BEHATON (20x16 cm), 36 p./m₂</p>	
---	---	--	---

Tekniset ominaisuudet	Tyyppi	Paksuus mm	Sertifioitu HIC arvo mm	Koko mm / mm	Paino kg / m ²	Yhdistäminen
arvot (suunnilleen) 	FS - 100	100	3000	500 / 500	61,70	liitosten/kolojen kanssa tai ilman
	FS - 80	80	2250	500 / 500	50,40	
	FS - 50	50	1600	500 / 500	33,00	
	FS - 45	45	1450	500 / 500	29,90	liitosten/kolojen kanssa tai ilman
	FS - 40	40	1350	1000/1000	26,60	
	FS - 30	30	900	500 / 500	20,30	ei
	BH - 45	45	1450	400 / 400	BEHATON	31,20

Putoamiskorkeus – HIC arvot **EN1177** –standardin mukaiset. Testaaja ja sertifioija: **TÜV Eschborn, Saksa.**
 Iskunvaimennusarvot **DIN 18032** osa B –standardin mukaiset, testaaja ja sertifioija **Otto-Graf Institut / Stuttgart, Saksa.**
 Granuflex –yrityksellä on käytössä jo vuonna 1994 TÜV-sertifioitu **ISO 9001 – laatu järjestelmä.**

Tutustu myös Granuflexin EN 1176 –standardin mukaisiin leikkikenttävälineisiin! Lisätietoja: www.granuflex.hu.